

WYKAZ RUROCIĄGÓW I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH SYSTEMU „ZPU MIĘDZYRZECZ”

1. Rury pojedyncze preizolowane stalowe ze szwem ϕ 273,0x5,0/400 mm z izolacją „STANDARD”, z wbudowanymi przewodami alarmowymi, dla ciśnienia 2,5 MPa, w odcinkach dł. 6,0 m (symbol kat. R-250/400) - 6 szt
2. Rury pojedyncze preizolowane stalowe ze szwem ϕ 273,0x5,0/400 mm z izolacją „STANDARD”, z wbudowanymi przewodami alarmowymi, dla ciśnienia 2,5 MPa, w odcinkach dł. 12,0 m (symbol kat. R-250/400) - 32 szt
3. Kolano stalowe preizolowane gięte ϕ 273,0x5,0/400 mm; R=2,5Dz, kąt 90°, z izolacją „STANDARD” z wbudowanymi przewodami alarmowymi, dla ciśnienia 2,5 MPa (symbol kat. K-250/90) - 16 szt
4. Kolano stalowe preizolowane gięte ϕ 273,0x5,0/400 mm; R=2,5Dz, kąt 84°, z izolacją „STANDARD” z wbudowanymi przewodami alarmowymi, dla ciśnienia 2,5 MPa (symbol kat. K-250/84); wykonanie indywidualne - 2 szt
5. Kolano stalowe preizolowane gięte ϕ 273,0x5,0/400 mm; R=2,5Dz, kąt 90°, z izolacją „STANDARD” z wbudowanymi przewodami alarmowymi, dla ciśnienia 2,5 MPa; długość ramion 1,3x1,0 m (symbol kat. K-250/90); wykonanie indywidualne - 12 szt
6. Zawór kulowy odpowietrzający ϕ 273,0x5,0/400 mm, z izolacją „STANDARD” z wbudowanymi przewodami alarmowymi, dla ciśnienia 2,5 MPa (symbol kat. ZD-250) - 2 szt
7. Nasuwka termokurczliwa z PEHD z opaskami termokurczliwymi dla rury osłonowej ϕ 400 mm + pianka PUR (składnik A+B) (symbol kat. NT-250/400) - 84 kpl
8. Poduszki kompensacyjne typ R-70/500 (symbol kat. PK-500) - 154 szt
9. Taśma znakująca L=100 m (oznaczenie T-150) - 3 op.

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI ALARMOWEJ „ZPU MIĘDZYRZECZ”

1. Materiały do montażu instalacji alarmowej w złączach rurociągów:
 - złączka zaciskowa S-4 mm - 128 szt
 - cyna 60% 2 mm z topikiem - wg potrzeb

WYKAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW PODSTAWOWYCH

1. Rura HDPE ϕ 40 mm – poślizgowa ze sznurkiem pilotażowym - 1000,0 m
2. Rury ochronne typ „arot” ϕ 110 mm - 33,0 m
3. Rura ochronna stalowa dwudzielna ϕ 150 mm - 4,0 m
4. Manszety gumowe dla rury dwudzielnej - 2 szt
5. Studzienka kablowa typ SK-2 - 3 szt
6. Farba antykorozyjna - wg potrzeb
7. Krąg betonowy ϕ 1000 mm, h = 500 mm - 1 szt

- | | |
|---|--------------|
| 8. Płyta nastudzienna żelbetowa \varnothing 1240 mm | - 1 szt |
| 9. Właz żeliwny ciężki \varnothing 600 mm, D 400 | - 1 szt |
| 10. Cegła czerwona pełna | - wg potrzeb |
| 11. Beton B15 | - wg potrzeb |